

2" Filtres - 5172, 5242, 5302, 5362



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Dimensions Réservoir à média	Débit optimal	Débit de pointe	Débit de contre-lavage	Charbon actif	Quartz lavé		
Filtres à charbon actif	Pouces	l/min	l/min	l/min	Kg (l)	Kg (l)		
5172	17" x 58"	30,30	60,56	56,70	47 (113,3)	46 (28,3)		
5242	24" x 72"	56,70	113,50	113,50	118 (283,2)	68 (43)		
5302	30" x 72"	94,63	189,20	189,20	177 (424,7)	114 (71)		
5362	36" x 72"	132,48	265,00	265,00	236 (566,3)	136 (85)		
Modèles	Dimensions Réservoir à média	Débit optimal	Débit de pointe	Débit de contre-lavage	Quartz lavé	Couche support	Sable	Anthracite
Filtres multi-média	in.	l/min	l/min	l/min	Kg (l)	Kg (l)	Kg (l)	Kg (l)
5172	17" x 58"	56,70	113,50	94,63	46 (28,3)	23 (11,3)	46 (28,3)	70 (85)
5242	24" x 72"	113,50	227,10	189,20	68 (43)	68 (34)	114 (71)	141 (170)
5302	30" x 72"	189,20	378,50	265,00	114 (71)	91 (45)	159 (100)	236 (283,2)
Modèles	Dimensions Réservoir à média	Débit optimal	Débit de pointe	Débit de contre-lavage	Quartz lavé	Couche support	Zéolite de Mn.	Anthracite
Filtres à zéolite de manganèse	in.	l/min	l/min	l/min	Kg (l)	Kg (l)	Kg (l)	Kg (l)
5172	17" x 58"	30,30	49,20	94,63	46 (28,3)	23 (11,3)	116 (85)	35 (43)
5242	24" x 72"	56,70	90,80	189,20	68 (43)	68 (34)	231 (169,9)	70 (85)
5302	30" x 72"	94,63	143,83	265,00	114 (71)	91 (45)	347 (264,8)	118 (141,6)

AFMETINGEN (mm)

MODELE	A	B	C	D		
	Ø Réservoir à média mm	Hauteur réservoir à média mm	Hauteur entrée-sortie mm	Hauteur totale mm	Ø Connexions entrée-sortie pouces	Ø sortie égout (min. recommand.) pouces
5172	440	1480	1700	1850	2" NPT	1 - 2"
5242	610	1830	2060	2200	2" NPT	1 - 2"
5302	770	1830	2240	2380	2" NPT	1 - 2"
5362	915	1830	2250	2390	2" NPT	1 - 2"

